

SCIERIE MARTINE

RESINEUX DU JURA

39130 CLAIRVAUX LES LACS
Tel 03 84 25 85 06 – Fax 03 84 25 25 10
E-mail : scierie.martine@wanadoo.fr

Sapin - Épicéa
Charpente, Emballage,
et Coffrage

*Débit courant ou
sur liste
Bois traités par
bain Classe 2*



DECLARATION DE PERFORMANCES – n°CPU : 0380 – CPR – 4090 N°2 – C18 SAPIN-EPICEA TRAITÉ DEPUIS LE 01 AVRIL 2016

1. Code d'identification du produit

Bois de structure traité classé visuellement /WPCA

2. Éléments d'identification du produit de construction Bois de structure traité classé visuellement /WPCA

3. Usage prévu

Bois de structure à section rectangulaire classé visuellement selon la norme **NF B52-001-2 / 2011-08**

4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant

M MARTINE Bruno Scierie

MARTINE route de LONS

LE SAUNIER

39130 CLAIRVAUX LES LACS

5. Nom et adresse de contact du mandataire


Non applicable

6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Système 2+

7. Identification de l'organisme notifié, tâches et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée - Organisme notifié : **FCBA 0380**

- Tâches : une inspection initiale de l'établissement et de la production en usine / surveillance, évaluation et appréciation permanentes du contrôle de la production en usine
- Certificat délivré : certificat de conformité du contrôle en usine



SCIERIE MARTINE

RESINEUX DU JURA

39130 CLAIRVAUX LES LACS
Tel 03 84 25 85 06 – Fax 03 84 25 25 10
E-mail : scierie.martine@wanadoo.fr

Sapin - Épicéa
Charpente, Emballage,
et Coffrage

*Débit courant ou
sur liste
Bois traités par
bain Classe 2*



8. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne

Non applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Module d'élasticité (moyen) et résistances à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement	C 18	NF EN 338 : 2009 (en révision) NF EN 1912 : 2012
Réaction au feu	D-s2, d0	NF EN 13501-1+A1 : 2013
Emission de substances dangereuses	NPD	EN 14081-1+A1 : 2011
Durabilité « PT » en tant que : Type de traitement et de produits de préservation	SARPECO 9 PLUS	
Classe de pénétration	NP1	
Valeur de rétention	6.5 g/m ²	
Agents biologiques cibles	ANTIBLEU-INSECTICIDE FONGICIDE-TERMITE	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant indiqué identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en

son nom par :

MARTINE Bruno,

A CLAIRVAUX le 01 AVRIL 2016