SCIERIE MARTINE
RESINEUX DU JURA
39130 CLAIRVAUX LES LACS
Tel 03 84 25 85 06 – Fax 03 84 25 25 10
E-mail : scierie.martine@wanadoo.fr

Sapin - Épicéa
Charpente, Emballage,
et Coffrage

Débit courant ou sur liste
Bois traités par bain Classe 2

CE 0380

PEFC 10-31-621
Promouvoir la gestion durable de la forêt
pefc-france.org

DECLARATION DE PERFORMANCES
N°1 - C18 – Douglas non traité

1. **Code d'identification du produit**

Bois de structure non traité classé visuellement /PSMN

2. **Éléments d'identification du produit de construction**

Bois de structure non traité classé visuellement /PSMN

3. **Usage prévu**

Bois de structure à section rectangulaire classé visuellement selon la norme **NF B52-001-2 / 2011-08**

4. **Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant**

M MARTINE

Bruno Scierie MARTINE

Route de Lons-Le-Saunier

39130 Clairvaux les lacs

5. **Nom et adresse de contact du mandataire**

Non applicable

6. **Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances**

Système 2+

SCIERIE MARTINE
RESINEUX DU JURA
39130 CLAIRVAUX LES LACS
Tel 03 84 25 85 06 – Fax 03 84 25 25 10
E-mail : scierie.martine@wanadoo.fr

Sapin - Épicéa
Charpente, Emballage, et Coffrage

Débit courant ou sur liste
Bois traités par bain Classe 2

CE 0380

PEFC 10-31-621 Promouvoir la gestion durable de la forêt pefc-france.org

7. <u>Identification de l'organisme notifié, tâches et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée</u>

- Organisme notifié : FCBA 0380
- Tâches : une inspection initiale de l'établissement et de la production en usine / surveillance, évaluation et appréciation permanentes du contrôle de la production en usine
- Certificat délivré : certificat de conformité du contrôle en usine

8. <u>Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne</u> Non applicable

9. <u>Performances déclarées</u>

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Module d'élasticité (moyen) et résistances à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement	C 18-ST III	NF EN 338 : 2009 (en révision) NF EN 1912 : 2012
Réaction au feu	D-s2, d0	NF EN 13501-1+A1 : 2013
Emission de substances dangereuses	NPD	EN 14081-1+A1 : 2011
Classe de durabilité naturelle EN 350-2 Type de traitement et de produits de préservation	3-4	
Classe de pénétration		
Valeur de rétention		
Agents biologiques cibles		

SCIERIE MARTINE
RESINEUX DU JURA
39130 CLAIRVAUX LES LACS
Tel 03 84 25 85 06 – Fax 03 84 25 25 10
E-mail : scierie.martine@wanadoo.fr

Sapin - Épicéa
Charpente, Emballage,
et Coffrage

Débit courant ou sur liste
Bois traités par bain Classe 2

CE 0380

PEFC 10-31-621
Promouvoir la gestion durable de la forêt
pefc-france.org

10. <u>Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant indiqué identifié au point 4.</u>

Signé pour le fabricant par :

MARTINE Bruno
A Clairvaux les lacs
Le 28 novembre 2013